

**Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE
(0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm**
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE



Čárový kód:	4013288168535	Rozměr:	200x70x40 mm
Díl č.:	05074750001	Hmotnost:	220 g
Výrobek č.:	7400 VDE	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Ruční držák Kraftform VDE s nastavitelným utahovacím momentem
- Ruční držák Kraftform VDE s nastavitelným utahovacím momentem
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Pro čepele Kraftform Kompakt VDE
- Blesková výměna výměnných čepelí

Ruční držák VDE s utahovacím momentem pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V S nastavitelným utahovacím momentem 1,2-3,0 Nm. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Neomezený manuální povolovací moment. Pro čepele Kraftform Kompakt VDE: držadlo / výměnný systém umožňuje bleskurychlou výměnu potřebných čepelí a tím rozmanité použití nářadí.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE
05074750001 - 4013288168535

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE



Zkouška každého kusu



Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE



Jednoduché nastavení potřebného kroučicího momentu ručně.

Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE




Dobrá čitelnost hodnot na stupnici. Přesnost měření $\pm 6\%$ podle normy EN ISO 6789.

Slyšitelné a citelné přeskocení




Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Neomezený povolovací moment




Neomezený povolovací moment k povolání uvíznutých šroubů.

Nasazení čepele






Podle požadavku na příslušnou práci se izolovaná výměnná čepel s potřebným profilem nebo klíč na skříňové rozvaděče vloží do uchycení v rukojeti.

Vyjmutí čepele



Zatlačením ovládacího spínače směrem dolů a jeho přidržení se zajištění uvolní a výměnnou čepel nebo klíč na skříňové rozvaděče lze vyjmout.

Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	mm	Nm	Nm	mm	inch	
	05074752001	7440 VDE	9,0	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"
	05074750001	7441 VDE	9,0	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"
	05074757001	7444 VDE	9,0	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE
 05074750001 - 4013288168535

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de