

Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s
rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7430 x 0,10-0,34 Nm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400



Čárový kód:	4013288179012	Rozměr:	155x37x37 mm
Díl č.:	05074770001	Hmotnost:	122 g
Výrobek č.:	7400	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
- Numerický ukazatel hodnot utahovacích momentů

Momentový šroubovák Wera. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. S cvaknutím. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html

Wera - 7400
05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nastavitelné momentové nářadí



Mnohé šroubové spoje při montáži a servisu musí být utaheny předepsaným utahovacím momentem, aby byla zajištěna bezpečnost šroubového spoje anebo bylo zabráněno poškození šroubu nebo utahovaného dílu. Nastavitelné momentové šroubováky Wera jsou ideálním nářadím: Rozsah utahovacího momentu 0,3 Nm až 8,8 Nm, tři různé rukojeti, přesnost měření $\pm 6\%$, bleskurychlá výměna bitů díky uchycení bitů s technologií Rapidaptor.



Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení potřebného krouťicího momentu ručně.

Dobrá čitelnost



Dobrá čitelnost hodnot na stupnici.

Lupa k nasunutí



Výrobky 7430, 7431 a 7432 se dodávají s lupou. Tuto lupu můžete nasunout na stupnici. Tím selepší odčitelnost stupnice.

Přesnost



Přesnost měření $\pm 6\%$ (výrobek 1430: $\pm 10\%$) podle normy DIN EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Neomezený povolovací moment



Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

Variabilní použití



Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html







Wera - 7400
05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s
 rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7430 x 0,10-0,34 Nm
 Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400



Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch
	05074770001¹⁾	7430	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
	05074772001 ¹⁾	7431	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074774001 ¹⁾	7432	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	05074700001	7440	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
	05074701001	7441	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html

Wera - 7400
 05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de