



Čárový kód:	4013288188113	Rozměr:	155x37x37 mm
Díl č.:	05074792010	Hmotnost:	159 g
Výrobek č.:	7400 customized pre-set, 89 mm	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.




Weblink

<https://www.wera.de/cs/05074792010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074792010 - 4013288188113

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individuální nastavení



Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Neomezený povolovací moment



Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

Variabilní použití




Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetu a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05074792010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074792010 - 4013288188113

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

						
	art. no.	inch	Nm	mm	mm	inch
05074790010 ^(1,2)	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
05074792010^(1,2)	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
05074794010 ^(1,2)	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"

1) Nastavitelné na přání zákazníka v rámci uvedeného rozsahu měření

2) Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05074792010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074792010 - 4013288188113

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de