

Momentový šroubovák Kraftform Micro 1460 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka



Čárový kód:	4013288188304	Rozměr:	128x18x18 mm
Díl č.:	05074800010	Hmotnost:	22 g
Výrobek č.:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9$ ohmů
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Vhodný pro uchycení bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137004001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Kompaktní systém rukojetí/výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %. Neomezený manuální povolovací moment. Elektrický povrchový odpor $\leq 10^9$ ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskorychlou výměnu čepelí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých momentů při uvolňování a utahování. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunout do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích. Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový šroubovák Kraftform Micro 1460 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm




Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka
Individuální nastavení

Produkty Wera ESD

Ochrana před elektrostatickou energií

Pro bity Halfmoon a HIOS




Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.


Silová zóna

Přesná zóna


Rychloběžná zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.



Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	Nm	mm	inch
05074800010 ¹⁾	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"
05074810010 ¹⁾	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"

1) Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, oz. in, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový šroubovák Kraftform Micro 1460 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de