

Momentový šroubovák Kraftform 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD



Čárový kód:	4013288179043	Rozměr:	145x23x23 mm
Díl č.:	05074802001	Hmotnost:	41 g
Výrobek č.:	1430 ESD	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychloupínací hlavou
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9$ ohmů
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

Momentové nářadí s nastavitelným utahovacím momentem 2,0 až 6,0 cNm (přesnost +/- 10 %). Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Neomezený manuální povolovací moment. Elektrický povrchový odpor $\leq 10^9$ ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový šroubovák Kraftform 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD



Nastavitelné momentové šroubováky



Rukou nastavitelné na odpovídající hodnoty stupnice. Také v provedení ESD (také s upnutím pro bity HIOS/Halfmoon) a s rukojetí Kraftform Micro.

Produkty Wera ESD




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojet z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^{10}$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Pro bity Halfmoon a HIOS



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

Nastavitelné momentové nářadí




Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

Lupa k nasunutí



Výrobky 1430 ESD a 1431 ESD, se dodávají s lupou. Tuto lupu můžete nasunout na stupnici. Tím se zlepší odčitelnost stupnice.

Rychloběžná zóna



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Silová zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001 ¹⁾	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
	05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

1) Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
 05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Momentový šroubovák Kraftform 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou
hodnotou měření, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD

05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de