

Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1-1,5 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD, s pevně přednastavenou hodnotou měření



No image available

Čárový kód:	4013288179210	Rozměr:	170x40x40 mm
Díl č.:	05074820001	Hmotnost:	122 g
Výrobek č.:	7400 ESD pre-set, 89 mm	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Z výroby pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9$ ohmů
- Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový šroubovák Krafftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1-1,5 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm



Momentové šroubováky řady Krafftform 7400 ESD, s pevně přednastavenou hodnotou

měření

Přednastavené, nastavitelné momentové šroubováky

Produkty Wera ESD

Ochrana před elektrostatickou energií

Chuck-all



Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^{10}$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_esd_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový šroubovák Krafftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1-1,5 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm




Momentové šroubováky řady Krafftform 7400 ESD, s pevně přednastavenou hodnotou měření
Rapid-in a self-lock **Rapid-out** **Single-hand** **Krafftform**



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.









Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Krafftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Krafftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch
05074820001 ¹⁾	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
05074822001 ¹⁾	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
05074824001 ¹⁾	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	5 1/4"

1) Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování kroutícího momentu. Obrat se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_esd_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
 05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de