



Čárový kód:	4013288188298	Rozměr:	170x40x40 mm
Díl č.:	05074828010	Hmotnost:	140 g
Výrobek č.:	7400 ESD customized pre-set, Halfmoon	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9$ ohmů
- Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Vhodný pro bity s přípojevacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05137003001. Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojevacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.




Weblink

<https://www.wera.de/cs/05074828010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074828010 - 4013288188298

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individuální nastavení



Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Produkty Wera ESD




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Pro bity Halfmoon a HIOS



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05074828010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074828010 - 4013288188298

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový šroubovák Krafftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 7456 ESD x 0,3-1,0 Nm



Další varianty této skupiny produktů:

						
	art. no.	Nm	mm	mm	inch	
	05074826010 ^{1),2)}	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"
	05074828010^{1),2)}	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"

1) Nastavitelné na přání zákazníka v rámci uvedeného rozsahu měření

2) Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05074828010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074828010 - 4013288188298

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de