



<b>Čárový kód:</b>	4013288193186	<b>Rozměr:</b>	320x45x45 mm
<b>Díl č.:</b>	05075605001	<b>Hmotnost:</b>	559 g
<b>Výrobek č.:</b>	Click-Torque A 6	<b>Země původu:</b>	TW
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100



- S přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4", přepínací ráčnou, 45 zubů
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelné a citelné "kliknutí" při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- Rozsah měření: 2,5-25 Nm; přesnost  $\pm 4$  % podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- S ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava s přepínací ráčnou se 45 zuby.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/cs/05075605001>

Wera - Click-Torque A 6  
 05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Řada momentových klíčů Click-Torque

Click-Torque A 6

Přesně tak



Click-Torque A 6



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).



S připojovacím rozměrem 1/4" pro šestihran.




Přesnost je ±4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché a bezpečné

Jednoduché nastavení

Uvolňovací mechanismus


Pro utahování doprava



Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty točivého momentu; lze odečítat na hlavní a jemné stupnici.



Se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.




Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu mechanismus slyšitelně a znatelně "klikne".



Přepínatelné momentové klíče Click-Torque jsou vhodné pro utahování doprava.

Další varianty této skupiny produktů:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05075605001>

Wera - Click-Torque A 6

05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05075605001>

Wera - Click-Torque A 6  
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)