

Click-Torque C 2 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm

Click-Torque Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva



Čárový kód:	4013288218926	Rozměr:	450x60x60 mm
Díl č.:	05075625001	Hmotnost:	1312 g
Výrobek č.:	Click-Torque C 2 Push R/L	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
- S rozsahem: 20-100 Nm; přesnost $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 zubů a přípojovací rozměr pro čtyřhran 1/2" se zajištěním hlavice
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu

Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Pro utahování doprava a doleva. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a citelný signál ("cvaknutí") při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. S nevyjmutelným průchozím čtyřhranem pro změnu směru. Přípojovací rozměr pro čtyřhran 1/2" se zajištěním ořechu.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 2 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm


Click-Torque Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva



Pro utahování doprava a doleva

Přesně

Jednoduše a bezpečně




Přepínání pomocí průchozího čtyřhranu



Momentový klíč Click-Torque je vhodný pro utahování doprava a doleva. Velmi lehký chod při změně směru díky neoddělitelnému průchozímu čtyřhranu.



Přesnost činí ±3 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení

Uvolňovací mechanismus



Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Další varianty této skupiny produktů:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de