

# Click-Torque E 1 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 200-1 000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm

Click-Torque Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva



Čárový kód:	4013288219053	Rozměr:	1350x130x120 mm
Díl č.:	05075631001	Hmotnost:	9230 g
Výrobek č.:	Click-Torque E 1 Push R/L	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
- S rozsahem: 200-1000 Nm; přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 3/4"
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu

Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Pro utahování doprava a doleva. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a citelný signál ("cvaknutí") při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. S nevyjmutelným průchozím čtyřhranem 3/4" pro změnu směru.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_clockwise\\_and\\_anti-clockwise\\_torque-control](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control)

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L  
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque E 1 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 200-1 000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm

Click-Torque Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva



Pro utahování doprava a doleva

Přesně

Jednoduše a bezpečně




Přepínání pomocí průchozího čtyřhranu



Momentový klíč Click-Torque je vhodný pro utahování doprava a doleva. Velmi lehký chod při změně směru díky neoddělitelnému průchozímu čtyřhranu.



Přesnost činí ±3 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení

Uvolňovací mechanismus




Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Další varianty této skupiny produktů:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49/7/32"	5/33/64"	1/27/32"	2/31/64"	1/3/16"

Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_clockwise\\_and\\_anti-clockwise\\_torque-control](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control)

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L  
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de