

**Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 2 pro nástrčné nástroje, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm**  
**Přednastavené momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje**



<b>Čárový kód:</b>	4013288206213	<b>Rozměr:</b>	290x50x50 mm
<b>Díl č.:</b>	05075671010	<b>Hmotnost:</b>	448 g
<b>Výrobek č.:</b>	Click-Torque XP 2	<b>Země původu:</b>	TW
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100



- Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři
- S rozsahem: 10-50 Nm; Přesnost  $\pm 2\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování

Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování. Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování. Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu kroutícího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_xp\\_2.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html)

Wera - Click-Torque XP 2  
05075671010 - 4013288206213

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 2 pro nástrčné nástroje, 10-50

Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm

Přednastavené momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Řada momentových klíčů Click-Torque

Přednastavený Click-utahovací momentový klíč

Připojovací rozměr 9x12 mm

Přesně



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).

Utahovací momentové klíče Click-Torque XP jsou dodávány s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu. Toto nářadí je ideální pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.

S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm.

Přesnost činí  $\pm 2\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.


Uvolňovací mechanismus

Pro utahování doprava a doleva


Individuální nastavení



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.



Momentové klíče pro nástrčné nástroje jsou vhodné pro utahování doprava i doleva.



Utahovací momentové klíče Click-Torque XP jsou dodávány s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu. Toto nářadí je ideální pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_xp\\_2.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html)


Wera - Click-Torque XP 2  
05075671010 - 4013288206213

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 2 pro nástrčné nástroje, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm  
 Přednastavené momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Další varianty této skupiny produktů:



	Nm		lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075671001 <sup>1)</sup>	9x1 2	10,0 50	10- 6	8-3 6	262	17,5	225, 0	137	35	24	20	10 5 /16"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	10,0	50,0	8,0	36,0
05075671010 <sup>2),1)</sup>	9x1 2	10,0 50	10- 6	8-3 6	262	17,5	225, 0	137	35	24	20	10 5 /16"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	10,0	50,0	8,0	36,0

1) S<sub>k</sub> = nástavec pro zkoušení rozměru otvoru pro vodovodní kohoutek; l<sub>k</sub> = vzdálenost od bodu působení síly k ose zkušební nástroje

2) Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz. Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_xp\\_2.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html)

Wera - Click-Torque XP 2  
 05075671010 - 4013288206213

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de