

Click-Torque C 3 Set 2 pro šroubování do betonu, 40-200 Nm, 11 dílný

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou



Čárový kód: 4013288217561

Díl č.: 05075681001

Výrobek č.: Click-Torque C 3 Set 2

Rozměr: 545x132x95 mm

Hmotnost: 3366 g

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041200

- Pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů
- Momentový klíč Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou (rozsah měření: 40-200 Nm; přesnost $\pm 3\%$ podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Nástrčné hlavice 8790 C Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2" (13 mm až 21 mm)
- Prodloužení 8894 SC, krátké, 1/2" s příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění pojistného kolíku nebo pojistného kroužku strojově poháněného nářadí
- 11dílná sada v kvalitním textilním pouzdru na nářadí

11dílná sada pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 pro šroubování do betonu, 40-200 Nm, 11 dílný



Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou

Pro šroubování šroubů do betonu



Sada nářadí je vhodná zejména pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů.

Pro elektrické nebo pneumatické rázové utahovákы



Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

Příčný vrt a kruhová drážka



Prostřednictvím vrtu a kruhové drážky může být nástroj zajištěn zajišťovacím kolíkem nebo O-kroužkem na elektrickém nářadí.

Řada momentových klíčů Click-Torque



Klick-sada utahovacího momentového klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera.

Přesně



Přesnost činí $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduše a bezpečně




Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení



Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 pro šroubování do betonu, 40-200 Nm, 11 dílný

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou



Sada obsahuje:

Momentové klíče Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

05075622001 1x 1/2" x 40-200 Nm



8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2", 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

8894 SC Prodloužení, krátké, 1/2", 1/2" x 125 mm

1x 1/2" x 125 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de