



<b>Čárový kód:</b>	4013288234179	<b>Rozměr:</b>	320x45x45 mm
<b>Díl č.:</b>	05075690001	<b>Hmotnost:</b>	584 g
<b>Výrobek č.:</b>	Click-Torque Lock A 5	<b>Země původu:</b>	TW
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- S přípojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4"
- Funkce Torque Lock: funkci utahovacího momentu lze deaktivovat, takže nářadí lze použít i k povolování matic a šroubů
- Extra Click: slyšitelné a znatelné nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Momentový klíč se slyšitelným a znatelným "kliknutím" při dosažení nastavené hodnoty
- Rozsah měření: 2,5-25 Nm; přesnost  $\pm 4$  % podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Nastavitelný momentový klíč pro kontrolované utahování doprava. S přípojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4" Funkci momentového klíče lze deaktivovat (funkce Torque Lock), takže nástroj lze použít i k povolování. Jednoduché nastavení a uložení výchozí hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Přepínací ráčna s jemným ozubením, se 45 zuby. Přesnost je  $\pm 4$  % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



#### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05075690001>

Wera - Click-Torque Lock A 5  
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Funkce Torque Lock



Funkci momentového klíče lze deaktivovat, takže nástroj lze použít i k povolování.

### S přípojecím rozměrem vnějšího čtyřhranu



S výstupem s vnějším čtyřhranem 1/4" (včetně patentovaného zajištění nástrčné hlavice).

### Přesně tak



Přesnost je  $\pm 4\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Jednoduché a bezpečné




Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty točivého momentu; lze odečítat na hlavní a jemné stupnici.

### Jednoduché nastavení




Se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

### Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu mechanismus slyšitelně a znatelně "klikne".

### Další varianty této skupiny produktů:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075690001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05075690001>

Wera - Click-Torque Lock A 5  
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de