



Čárový kód:	4013288234186	Rozměr:	330x50x50 mm
Díl č.:	05075691001	Hmotnost:	592 g
Výrobek č.:	Click-Torque Lock A 6	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- Funkce Torque Lock: funkci utahovacího momentu lze deaktivovat, takže nářadí lze použít i k povolování matic a šroubů
- S upínáním bitů 1/4" pro kontrolované utahování doprava
- Extra Click: slyšitelné a znatelné nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Momentový klíč se slyšitelným a znatelným "kliknutím" při dosažení nastavené hodnoty
- Rozsah měření: 2,5-25 Nm; přesnost ± 4 % podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Nastavitelný momentový klíč pro kontrolované utahování doprava. S upínáním vnějšího šestihranu pro bity 1/4". S adaptérem 870/1 (05136000001) lze použít i pro nástrčné hlavice 1/4". Funkci momentového klíče lze deaktivovat (funkce Torque Lock), takže nástroj lze použít i k povolování. Jednoduché nastavení a uložení výchozí hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Přepínací ráčna s jemným ozubením, se 45 zuby. Přesnost je ± 4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05075691001>

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pro bity 1/4"



Momentový klíč je vhodný pro upínání bitů 1/4".

Funkce Torque Lock



Funkci momentového klíče lze deaktivovat, takže nástroj lze použít i k povolování.

Přesně tak



Přesnost je $\pm 4\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché a bezpečné



Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty točivého momentu; lze odečítat na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení




Se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu mechanismus slyšitelně a znatelně "klikne".

Další varianty této skupiny produktů:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075691001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05075691001>

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de