

**Click-Torque Lock C 3 Momentový klíč, nastavitelný, přepínací ráčna, funkce  
blokování momentu, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm**  
Řada nastavitelných momentových šroubováků Click-Torque Lock s funkcí Torque Lock



|             |                       |                 |              |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288234193         | Rozměr:         | 540x60x60 mm |
| Díl č.:     | 05075692001           | Hmotnost:       | 1600 g       |
| Výrobek č.: | Click-Torque Lock C 3 | Země původu:    | TW           |
|             |                       | Celní tarif č.: | 82041100     |

- S přípojovacím rozměrem čtyřhranu 1/2"
- Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze deaktivovat, takže nástroj lze použít i k povolování
- Extra Click: slyšitelné a znatelné nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Momentový klíč se slyšitelným a znatelným "kliknutím" při dosažení nastavené hodnoty
- Rozsah měření: 40-200 Nm; přesnost  $\pm 3$  % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Nastavitelný momentový klíč pro kontrolované utahování doprava. S přípojovacím rozměrem čtyřhranu 1/2". Funkci momentového klíče lze deaktivovat (funkce Torque Lock), takže nástroj lze použít i k povolování. Jednoduché nastavení a uložení výchozí hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Přepínací ráčna s jemným ozubením, se 45 zuby. Přesnost je  $\pm 3$  % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_lock\\_series\\_-\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_torque\\_lock\\_function\\_click-torque\\_lock](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock)

Wera - Click-Torque Lock C 3  
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Click-Torque Lock C 3 Momentový klíč, nastavitelný, přepínací ráčna, funkce  
blokování momentu, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm**  
Řada nastavitelných momentových šroubováků Click-Torque Lock s funkcí Torque Lock



### Funkce Torque Lock



Momentový klíč Click-Torque Lock s funkcí Torque Lock. Make Torque easy.



Funkci momentového klíče lze deaktivovat, takže nástroj lze použít i k povolování.

### S přípojevacím rozměrem vnějšího čtyřhranu




S přípojevacím rozměrem vnějšího čtyřhranu 1/2" (včetně patentovaného zajištění hlavice).

### Přesně tak



Přesnost je  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Jednoduché a bezpečné




Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty točivého momentu; lze odečítat na hlavní a jemné stupnici.

### Jednoduché nastavení



Se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

### Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu mechanismus slyšitelně a znatelně "klikne".

### Další varianty této skupiny produktů:

|             | inch | Nm  | Nm         | lbf. ft.   | mm  | mm  | mm | mm | mm   | inch        | inch   | inch        | inch        | inch   |
|-------------|------|-----|------------|------------|-----|-----|----|----|------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 05075692001 | 1/2" | 1,0 | 40-20<br>0 | 30-14<br>6 | 512 | 140 | 47 | 43 | 18,4 | 20<br>5/32" | 5 1/2" | 1<br>27/32" | 1<br>11/16" | 23/32" |

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_lock\\_series\\_-\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_torque\\_lock\\_function\\_click-torque\\_lock](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock)

Wera - Click-Torque Lock C 3  
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)