



Čárový kód:	4013288233653	Rozměr:	330x50x50 mm
Díl č.:	05075694001	Hmotnost:	592 g
Výrobek č.:	Click-Torque Lock A 6 R/L	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- Pro utahování doprava a doleva
- Funkce Torque Lock: funkci utahovacího momentu lze deaktivovat, takže nářadí lze použít i k povolování matic a šroubů
- S průběžným upínáním bitů (1/4") pro kontrolované utahování pravo i levo
- Extra Click: slyšitelné a znatelné nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Momentový klíč se slyšitelným a znatelným "kliknutím" při dosažení nastavené hodnoty
- Rozsah měření: 2,5-25 Nm; přesnost ± 4 % podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Nastavitelný momentový klíč pro kontrolované utahování doprava a doleva. S průběžným upínáním vnějšího šestihranu pro bity 1/4" (bity lze vkládat z obou stran momentového klíče). S adaptérem 870/1 (05136000001) lze použít i pro nástrčné hlavice 1/4". Funkci momentového klíče lze deaktivovat (funkce Torque Lock), takže nástroj lze použít i k povolování. Jednoduché nastavení a uložení výchozí hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Přepínací ráčna s jemným ozubením, se 45 zuby. Přesnost je ± 4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05075694001>

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pro bity 1/4"



Click-Torque A 6



Průběžný držák bitů (bity lze vkládat z obou stran momentového klíče) je vhodný pro všechny bity 1/4" podle normy ISO 1173.

Funkce Torque Lock



Funkci momentového klíče lze deaktivovat, takže nástroj lze použít i k povolování.

Přesně tak



Přesnost je ±4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché a bezpečné




Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty točivého momentu; lze odečítat na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení




Se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu mechanismus slyšitelně a znatelně "klikne".

Další varianty této skupiny produktů:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075694001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05075694001>

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de