

Click-Torque Lock C 3 R/L Momentový klíč, nastavitelný, momentová funkce, průchozí čtyřhran (1/2"), utahování doprava/doleva, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
Nastavitelné momentové klíče řady Click-Torque Lock R/L s funkcí Torque Lock



Čárový kód:	4013288233660	Rozměr:	540x60x60 mm
Díl č.:	05075695001	Hmotnost:	1600 g
Výrobek č.:	Click-Torque Lock C 3 R/L	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- Pro utahování doprava a doleva
- Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze deaktivovat, takže nástroj lze použít i k povolování
- S průchozím čtyřhranem (včetně patentovaného zajištění hlavičky)
- Extra Click: slyšitelné a znatelné nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Momentový klíč se slyšitelným a znatelným "kliknutím" při dosažení nastavené hodnoty
- Rozsah měření: 40-200 Nm; přesnost ± 3 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Nastavitelný momentový klíč pro kontrolované utahování doprava a doleva. S přípojovacím rozměrem čtyřhranu 1/2". Funkci momentového klíče lze deaktivovat (funkce Torque Lock), takže nástroj lze použít i k povolování. Jednoduché nastavení a uložení výchozí hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Přepínací ráčna s jemným ozubením, se 45 zuby. Přesnost je ± 3 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lo

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 R/L Momentový klíč, nastavitelný, momentová funkce, průchozí čtyřhran (1/2"), utahování doprava/doleva, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
Nastavitelné momentové klíče řady Click-Torque Lock R/L s funkcí Torque Lock



Funkce Torque Lock



Funkci momentového klíče lze deaktivovat, takže nástroj lze použít i k povolování.

S přípojevacím rozměrem vnějšího čtyřhranu




S průchozím čtyřhranem (včetně patentovaného zajištění hlavice) pro kontrolované utahování doprava a doleva.

Přesně tak



Přesnost je $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché a bezpečné



Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty točivého momentu; lze odečítat na hlavní a jemné stupnici.

Pro utahování doprava a doleva




Momentový klíč Click-Torque je vhodný pro utahování doprava a doleva. Velmi lehký chod při změně směru díky neoddělitelnému průchozímu čtyřhranu.

Jednoduché nastavení



Se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu mechanismus slyšitelně a znatelně "klikne".

Další varianty této skupiny produktů:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075695001 ¹⁾	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

1) K dodání od září 2025

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
 05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de