

Momentový klíč Safe-Torque A 1 s připojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm
Momentový klíč Safe-Torque



Čárový kód:	4013288223012	Rozměr:	290x50x50 mm
Díl č.:	05075800001	Hmotnost:	553 g
Výrobek č.:	Safe-Torque A 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Prokluzový momentový mechanismus - nastavený utahovací moment proto nelze nikdy přetáhnout
- Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení
- Pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Po dosažení cílového točivého momentu je úhel proklouznutí pouze 30°
- Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°
- Připojovací rozměr čtyřhranu 1/4" se zajištěním ořechu

Momentový klíč s prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment. Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování doprava i doleva. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty: Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčny bez momentové funkce. Max. destrukční moment čtyřhranu 1/4" podle DIN 3122. Zpětný úhel je pouze 5°, takže ráčnu lze použít i v úzkých místech. Lze použít i při měření úhlu otočení.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový klíč Safe-Torque A 1 s připojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12

Nm, 1/4" x 2-12 Nm

Momentový klíč Safe-Torque



Prokluzový mechanismus
zabraňuje použití nadměrných
utahovacích momentů



Momentový klíč Safe-Torque A 1 má upnutí pro čtyřhran 1/4" a je vhodný pro nástrčné hlavice 1/4".




Momentový klíč Safe-Torque A 1 je vybaven prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné přetáhnout utahovaný spoj.

Funkce Torque Lock



Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení.

Pro utahování doprava a doleva



Momentový klíč Safe-Torque je vhodný pro pravostranné i levostranné utahování s nastaveným momentem. Pokud je funkce Torque Lock vypnutá, utahování a povolování probíhá bez utahovacího momentu.

Jednoduché nastavení hodnoty
utahovacího momentu



Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Velmi malý úhel zpětného
otočení




Momentový klíč Safe-Torque s jemným ozubením a 72 zuby má malý zpětný úhel otáčení pouhých 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Pro nástrčné hlavice 1/4"




Momentový klíč Safe-Torque A 1 má upnutí pro čtyřhran 1/4" a je vhodný pro nástrčné hlavice 1/4".

Kuličková aretace



Zajišťovací kulička slouží pro bezpečné upevnění hlavice a příslušenství a zajišťuje spolehlivou bezpečnost během šroubování. Krátkým stlačením uvolňovacího tlačítka na hlavě ráčny se zajišťovací kulička uvolní.

Další varianty této skupiny produktů:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075800001	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9	3	1	1	15/16"
										39/64"	45/64"	33/64"	15/64"	

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de