

Momentový klíč Safe-Torque A 2 s připojovacím rozměrem šestihranu 1/4", 2-12 Nm, 2-12 Nm
Momentový klíč Safe-Torque



Čárový kód:	4013288223036	Rozměr:	290x50x50 mm
Díl č.:	05075801001	Hmotnost:	552 g
Výrobek č.:	Safe-Torque A 2	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Prokluzový momentový mechanismus - nastavený utahovací moment proto nelze nikdy přetáhnout
- Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení
- Pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Po dosažení cílového točivého momentu je úhel proklouznutí pouze 30°
- Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" pro použití bitů 1/4"

Momentový klíč s prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment. Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování doprava i doleva. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty: Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčny bez momentové funkce. Lze použít i při měření úhlu otočení. Zpětný úhel je pouze 5°, takže ráčnu lze použít i v úzkých místech.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový klíč Safe-Torque A 2 s připojovacím rozměrem šestihranu 1/4", 2-12 Nm, 2-12 Nm
Momentový klíč Safe-Torque



Safe-Torque

Prokluzový mechanismus
zabraňuje použití nadměrných
utahovacích momentů



Momentový klíč Safe-Torque A 2 je vybaven prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné přetáhnout utahovaný spoj.

Funkce Torque Lock



Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení.

Pro utahování doprava a doleva



Momentový klíč Safe-Torque je vhodný pro pravostranné i levostranné utahování s nastaveným momentem. Pokud je funkce Torque Lock vypnutá, utahování a povolování probíhá bez utahovacího momentu.

Jednoduché nastavení hodnoty
utahovacího momentu




Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Velmi malý úhel zpětného
otočení



Momentový klíč Safe-Torque s jemným ozubením a 72 zuby má malý zpětný úhel otáčení pouhých 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Pro bity 1/4"




Momentový klíč Safe-Torque A 2 má upnutí pro bit 1/4" se silným permanentním magnetem a je vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4.

Adaptér pro nástrčné hlavice
1/4"



Se spojovacím dílem 870/1 (vnější šestihran 1/4" na vnější čtyřhran 1/4") lze Safe-Torque A 2 používat také s nástrčnými hlavice 1/4".

Další varianty této skupiny produktů:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075801001	1/4"	0,10	2-12	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9	3	1	1	15/16"
										39/64"	45/64"	33/64"	15/64"	

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de