

7515 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform Safe-Torque Speed 7500 -



Čárový kód:	4013288228314	Rozměr:	150x60x35 mm
Díl č.:	05075815001	Hmotnost:	227 g
Výrobek č.:	7515	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
- Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
- Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu
- Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4", s adaptérem vhodné také pro hlavice nástrčných klíčů

Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem. Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením a pěti volitelnými utahovacími momenty vpravo/vlevo (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost. Vhodné pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4".

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7515 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform Safe-Torque Speed 7500 -



Pět volitelných utahovacích momentů



Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu




Pět volitelných utahovacích momentů (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) a pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů.

Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení volitelných utahovacích momentů.

Slyšitelné a citelné přeskočení



Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Další varianty této skupiny produktů:

							
	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075815001	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	147,5

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515

05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de