

Momentový klíč Safe-Torque



Čárový kód:	4013288223005	Rozměr:	275x140x65 mm
Díl č.:	05075830001	Hmotnost:	1023 g
Výrobek č.:	Safe-Torque A 1 Set 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Prokluzový momentový mechanismus - nastavený utahovací moment proto nelze nikdy přetáhnout
- Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení
- Pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Po dosažení cílového točivého momentu je úhel proklouznutí pouze 30°
- Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°
- Připojovací rozměr čtyřhranu 1/4" se zajištěním ořechu

10dílná sada momentových klíčů v robustním textilním pouzdru; momentový klíč s prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment. Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování doprava i doleva. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty: Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčna bez momentové funkce. Lze použít i při měření úhlu otočení. Max. destrukční moment čtyřhranu 1/4" podle DIN 3122. Zpětný úhel je pouze 5°, takže ráčnu lze použít i v úzkých místech. Sada obsahuje: momentový klíč Safe-Torque A 1, čtyřhran 1/4", 2-12 Nm, 8 hlavíc s připojovacím rozměrem 1/4" a 1 krátké prodloužení.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
 05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de



Safe-Torque

Prokluzový mechanismus zabraňuje použití nadměrných utahovacích momentů



Momentový klíč Safe-Torque A 1 je vybaven prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné přetáhnout utahovaný spoj.

Funkce Torque Lock



Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení.

Pro utahování doprava a doleva



Momentový klíč Safe-Torque je vhodný pro pravostranné i levostranné utahování s nastaveným momentem. Pokud je funkce Torque Lock vypnutá, utahování a povolování probíhá bez utahovacího momentu.

Jednoduché nastavení hodnoty utahovacího momentu



Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Velmi malý úhel zpětného otočení



Momentový klíč Safe-Torque s jemným ozubením a 72 zuby má malý zpětný úhel otáčení pouhých 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Pro nástrčné hlavice 1/4"



Momentový klíč Safe-Torque A 1 má upnutí pro čtyřhran 1/4" a je vhodný pro nástrčné hlavice 1/4".

Místo pro další nářadí



Pásky Wera lze připevnit k suchému zipu v textilním pouzdru pro sady Safe-Torque A 1 Set 1 a Safe-Torque A 1 Imperial Set 1. Tímto způsobem lze skladovat a přenášet další hlavice a/nebo hlavice s bity.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 Set 1, čtyřhran 1/4", 2-12 Nm, 10 dílný



Momentový klíč Safe-Torque

Sada obsahuje:

Momentový klíč Safe-Torque A 1 s připojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001	1x 5.5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm

8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm

Pás na suchý zip 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de