

Momentový klíč Safe-Torque



Čárový kód: 4013288223043
Díl č.: 05075832001
Výrobek č.: Safe-Torque A 2 Set 1

Rozměr: 275x100x65 mm
Hmotnost: 1070 g
Země původu: CZ
Celní tarif č.: 82041100

- Prokluzový momentový mechanismus - nastavený utahovací moment proto nelze nikdy přetáhnout
- Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení
- Pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Po dosažení cílového točivého momentu je úhel proklouznutí pouze 30°
- Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" pro použití bitů 1/4"
- S adaptérem Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4"

23dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu. 1 momentový klíč Safe-Torque A 2 s připojovacím rozměrem šestihranu 1/4", rozsah měření 2-12 Nm; pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu, možnost vypnutí momentové funkce (funkce Torque Lock); 72 zubů; malý zpětný úhel 5°; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici, uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu; ergonomická dvoukomponentní rukojeť; 9 hlavíc Zyklop, 12 bitů (1/4", délka 50 mm), 1 spojovací díl pro nástrčné hlavice (vnější šestihran 1/4" na vnější čtyřhran 1/4").



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html


Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Safe-Torque

Prokluzový mechanismus zabraňuje použití nadměrných utahovacích momentů



Momentový klíč Safe-Torque A 2 je vybaven prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné přetáhnout utahovaný spoj.

Funkce Torque Lock



Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení.

Pro utahování doprava a doleva



Momentový klíč Safe-Torque je vhodný pro pravostranné i levostranné utahování s nastaveným momentem. Pokud je funkce Torque Lock vypnutá, utahování a povolování probíhá bez utahovacího momentu.

Jednoduché nastavení hodnoty utahovacího momentu




Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Velmi malý úhel zpětného otočení



Momentový klíč Safe-Torque s jemným ozubením a 72 zuby má malý zpětný úhel otáčení pouhých 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Pro bity 1/4"



Momentový klíč Safe-Torque A 2 má upnutí pro bit 1/4" se silným permanentním magnetem a je vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4.

Adaptér pro nástrčné hlavice 1/4"



Se spojovacím dílem 870/1 (vnější šestihran 1/4" na vnější čtyřhran 1/4") lze Safe-Torque A 2 používat také s nástrčnými hlavici 1/4".

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový klíč Safe-Torque

Sada obsahuje:

Momentový klíč Safe-Torque A 2 s přípojevacím rozměrem šestihranu 1/4", 2-12 Nm, 2-12 Nm

05075801001 1x 2-12 Nm



8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 5,5 x 23 mm



05003504001	1x 5,5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003508001	1x 9 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm

870/1 Držák nástroje (spojovací díl), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

851/4 Z Bity, PH 2 x 50 mm



1x PH 2 x 50 mm

867/4 Z Bity TORX®, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x TX 10 x 50 mm
05060133001	1x TX 15 x 50 mm
05060134001	1x TX 20 x 50 mm
05060135001	1x TX 25 x 50 mm
05060136001	1x TX 27 x 50 mm
05060137001	1x TX 30 x 50 mm

840/4 Z Bity, 2,5 x 50 mm



05059604001	1x 2,5 x 50 mm
05059605001	1x 3 x 50 mm
05059610001	1x 4 x 50 mm
05059615001	1x 5 x 50 mm
05059620001 ¹⁾	1x 6 x 50 mm

1) Šestihranná čepel

Pás na suchý zip 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de