

7510/14 Sada nářadí Safe-Torque Speed pro vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu, 14 dílný
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform Safe-Torque Speed 7500 -



Čárový kód: 4013288230683

Díl č.: 05075840001

Výrobek č.: 7510/14

Rozměr: 175x125x61 mm

Hmotnost: 436 g

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041100

- Sada je vhodná zejména pro šroubování vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu
- Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
- Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
- Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu
- Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4", s adaptérem vhodné také pro hlavice nástrčných klíčů
- Nářadí s profilem Hex-Plus zabraňuje předčasnému zaoblení šroubů s vnitřním šestihranem

14dílná sada nářadí. Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem. Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením pro pravou/levou stranu a pět volitelnými utahovacími momenty (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost; vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". 14 odolných bitů (25 mm dlouhých) pro šrouby TORX PLUS®, TORX® a šrouby s vnitřním šestihranem. Sada nářadí je vhodná zejména pro šroubování vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu. Momentový klíč Safe-Torque Speed 7510 s pět volitelnými krouticími momenty doporučenými předními výrobci tvrdokovových nástrojů zajišťuje spolehlivé utahování vyměnitelných břitových destiček řízené krouticím momentem.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7510/14 Sada nářadí Safe-Torque Speed pro vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu, 14 dílný
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform Safe-Torque Speed 7500 -



**Pro šroubové spoje
vyměnitelných břitových
destiček**



Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu



Sada nářadí je vhodná zejména pro šroubování vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu. Momentový klíč Safe-Torque Speed 7510 s pěti volitelnými krouticími momenty doporučenými předními výrobci karbidového nářadí zajišťuje spolehlivé utahování vyměnitelných břitových destiček řízené krouticím momentem.

**Pět volitelných utahovacích
momentů**




Pět volitelných utahovacích momentů (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) a pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů.

Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení volitelných utahovacích momentů.

Slyšitelné a citelné přeskocení




Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Uchovávání a přeprava



Uložení a přeprava v robustní a kompaktní textilní brašně. Díky tomu je nářadí vždy po ruce.

Flexibilní díky suchému zipu



Textilní pouzdro má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní pouzdro lze ke komponentům Wera 2go připevnit pomocí dodaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo na stěnu, polici či dílenský vozík.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**7510/14 Sada nářadí Safe-Torque Speed pro vyměnitelné břitové destičky ze
slnutého karbidu, 14 dílný**
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform Safe-Torque Speed 7500 -



Sada obsahuje:

7510 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



05075810001

1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



867/1 IP Bity TORX PLUS®, 7 IP x 25 mm



05066276001

1x 7 IP x 25 mm

05066278001

1x 8 IP x 25 mm

05066279001

1x 9 IP x 25 mm

05066280001

1x 10 IP x 25 mm

05066282001

1x 15 IP x 25 mm

867/1 Bity TORX®, TX 7 x 25 mm



05066494001

1x TX 7 x 25 mm

05066495001

1x TX 8 x 25 mm

05066496001

1x TX 9 x 25 mm

05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

840/1 Z Bity, 2 x 25 mm



05056305001

1x 2 x 25 mm

05056310001

1x 2.5 x 25 mm

05056315001

1x 3 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14

05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de