



Čárový kód:	4013288228338	Rozměr:	175x125x60 mm
Díl č.:	05075851001	Hmotnost:	609 g
Výrobek č.:	7515/16	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
- Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
- Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu
- Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4", s adaptérem vhodné také pro hlavice nástrčných klíčů - ideální pro použití pro jízdní kola
- Nářadí s profilem Hex-Plus zabraňuje předčasnému zaoblení šroubů s vnitřním šestihranem
- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

16dílná sada nářadí. Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené kroučícím momentem. Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením pro pravou/levou stranu a pěti volitelnými utahovacími momenty (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost. Vhodné pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" 15 odolných bitů (délka 89 mm).

**Weblink**

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7500_krafftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pět volitelných utahovacích momentů



Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu




Pět volitelných utahovacích momentů (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) a pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů.

Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení volitelných utahovacích momentů.

Slyšitelné a citelné přeskočení




Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Uchovávání a přeprava



Uložení a přeprava v robustní a kompaktní textilní brašně. Díky tomu je nářadí vždy po ruce.

Flexibilní díky suchému zipu



Textilní pouzdro má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní pouzdro lze ke komponentům Wera 2go připevnit pomocí dodaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo na stěnu, polici či dílenský vozík.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html


Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform Safe-Torque Speed 7500 -

Sada obsahuje:


7515 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm


 05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm


851/4 Z Bity, PH 2 x 89 mm


 05059775001 1x PH 2 x 89 mm



867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm




867/4 IP Bity TORX PLUS®, 10 IP x 89 mm



05134671001	1x	10 IP x 89 mm
05134672001	1x	15 IP x 89 mm
05134673001	1x	20 IP x 89 mm
05134674001	1x	25 IP x 89 mm
05134676001	1x	30 IP x 89 mm



840/4 Z Bity, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm



1) Šestihránná čepel

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

 Wera - 7515/16
 05075851001 - 4013288228338

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de