


7516 VDE Krafftform Safe-Torque momentový šroubovák, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



Čárový kód:	4013288233585	Rozměr:	199x66x36 mm
Díl č.:	05075876001	Hmotnost:	231 g
Výrobek č.:	7516 VDE	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Ruční držák 7516 VDE s nastavitelným utahovacím momentem s 5 přednastavenými hodnotami (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Extrémně rychlé nastavení utahovacích momentů
- Bezpečné: Prokluzovací momentový mechanismus, zabraňuje přetažení utahovaného spoje, pro utahování doprava a doleva
- Funkce Torque Lock: Pro vysoké povolovací a utahovací momenty s deaktivovanou funkcí momentového šroubováku
- S volnoběžným pouzdem a upnutím pro výměnné čepele Wera VDE

Rukojeť momentového šroubováku s izolací VDE a šestihranem 9 mm; výhradně pro výměnné čepele Wera Krafftform Kompakt VDE. Pro profesionální šroubování/jemné seřizování A pro šroubování řízené točivým momentem. Prokluzovací momentový mechanismus, funkce bez nadměrného utahovacího momentu pro utahování doprava a doleva. S pěti volitelnými utahovacími momenty doprava/doleva (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), které lze nastavit velmi rychle. Jedna pevná poloha (aretace momentu) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. S volnoběžným pouzdem pro dobré vedení nástroje při šroubování.



**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05075876001>

Wera - 7516 VDE  
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertor Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Zkouška každého kusu




Ruční držák 7516 VDE s nastavitelným utahovacím momentem s 5 přednastavenými hodnotami (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

### Rukojeť pro výměnné čepele Wera VDE



Ruční držák Safe-Torque Speed VDE je vhodný výhradně pro výměnné čepele Wera VDE.

### Pět volitelných utahovacích momentů



Pět volitelných utahovacích momentů (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) a pevná poloha (funkce Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích a utahovacích momentů.

### Rychlé nastavení utahovacího momentu




Rychlé nastavení volitelných utahovacích momentů.

### Slyšitelné a citelné přeskočení










Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

### Bezpečný přenos utahovacího momentu



Prokluzovací funkce momentového šroubováku pro utahování bez nadměrného utahovacího momentu pro utahování doprava a doleva zabraňuje nechtěnému přetažení spoje vyšším momentem.

### Další varianty této skupiny produktů:

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05075876001>

Wera - 7516 VDE

05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)