



Čárový kód:	4013288101457	Rozměr:	105x55x14 mm
Díl č.:	05104631001	Hmotnost:	14 g
Výrobek č.:	846 HSS	Země původu:	CN
		Celní tarif č.:	82075060

- Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce
- Jemně přizpůsobená elasticita materiálu pro dlouhou životnost
- Velmi dobré vlastnosti vystředění
- Spolehlivý odvod třísek
- Přesný vratný běh

Kvalitní bit se 3 drážkami na kuželové zahloubení pro odhrotování, fasetování a zahlubování. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Část bříty podle normy DIN 335-C, 90° s 3 bříty. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink
<https://www.wera.de/cs/05104631001>

Wera - 846 HSS
05104631001 - 4013288101457

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Bit se 3 drážkami na kuželové
zahlobení**


Bit se 3 drážkami na kuželové
zahlobení, 90°
Použití: k
odstraňování otřepů, vytváření
zkosených hran a
zahlabování
Upínací část
1/4" vhodná pro držák podle
normy DIN 3126-D 6,3 (ISO
1173)
Velmi dobrý přenos
síly díky šestihrannému
dířku
HSS
= vysokovýkonná rychlořezná
ocel
Jemně sladěná
pružnost materiálu pro velkou
životnost
se 3
břity
Velmi dobré
vlastnosti
vystředění
Bezproblémové
řezání
Bezvadné odvádění
tríssek
Nízké nebezpečí
vzpříčení
Přesné vedení
při zpětném
chodu
Vysoká ochrana
před korozí

Další varianty této skupiny produktů:

				
	mm	mm	mm	
05104630001	6,30	20,00	31,0	M 3
05104631001	8,30	20,00	31,0	M 4
05104632001	10,40	20,00	34,0	M 5
05104633001	12,40	20,00	35,0	M 6
05104634001	16,50	20,00	40,0	M 8
05104635001	20,50	20,00	41,0	M 10

Weblink
<https://www.wera.de/cs/05104631001>

Wera - 846 HSS

05104631001 - 4013288101457

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

 E-Mail: info@wera.de