



Čárový kód:	4013288101471	Rozměr:	143x55x24 mm
Díl č.:	05104633001	Hmotnost:	21 g
Výrobek č.:	846 HSS	Země původu:	CN
		Celní tarif č.:	82075060

- Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce
- Jemně přizpůsobená elasticita materiálu pro dlouhou životnost
- Velmi dobré vlastnosti vystředění
- Spolehlivý odvod třísek
- Přesný vratný běh

Kvalitní bit se 3 drážkami na kuželové zahloubení pro odhrotování, fasetování a zahlubování. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Část bříty podle normy DIN 335-C, 90° s 3 bříty. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink
<https://www.wera.de/cs/05104633001>

Wera - 846 HSS
05104633001 - 4013288101471

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Bit se 3 drážkami na kuželové
zahlobení**


Bit se 3 drážkami na kuželové
zahlobení, 90°
Použití: k
odstraňování otřepů, vytváření
zkosených hran a
zahlabování
Upínací část
1/4" vhodná pro držák podle
normy DIN 3126-D 6,3 (ISO
1173)
Velmi dobrý přenos
síly díky šestihrannému
dříku
HSS
vysokovýkonná rychlořezná
ocel
Jemně sladěná
pružnost materiálu pro velkou
životnost
se
břity
Velmi dobré
vlastnosti
vystředění
Bezproblémové
řezání
Bezvadné odvádění
tríssek
Nízké nebezpečí
vzpříčení
Přesné vedení
při zpětném
chodu
Vysoká ochrana
před korozí

Další varianty této skupiny produktů:

				
	mm	mm	mm	
05104630001	6,30	20,00	31,0	M 3
05104631001	8,30	20,00	31,0	M 4
05104632001	10,40	20,00	34,0	M 5
05104633001	12,40	20,00	35,0	M 6
05104634001	16,50	20,00	40,0	M 8
05104635001	20,50	20,00	41,0	M 10

Weblink
<https://www.wera.de/cs/05104633001>

Wera - 846 HSS

05104633001 - 4013288101471

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de