



Čárový kód:	4013288205643	Rozměr:	335x110x65 mm
Díl č.:	05130110001	Hmotnost:	1126 g
Výrobek č.:	Click-Torque A 6 Set 1	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)
- Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně "vypne" (kliknutí 2)
- Přesnost je ± 4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Sada včetně adaptéru pro ořechy a prodloužení
- Pevné, ochranné a kompaktní textilní pouzdro

Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Vysoce robustní provedení při zachování velké přesnosti dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnoty na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní vypínací mechanismus zajišťuje výrazně slyšitelný a znatelný signál vypnutí při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zubů. Momentový klíč Click společnosti Wera je doplněn bohatým příslušenstvím a tvoří tak hodnotnou sadu pro uživatele. Obsahuje: Click-Torque A 6 ¼" 2,5 - 25 Nm, 6 ořechů s upínací částí ¼", 11 bitů s profilem Hex-Plus na vnitřní šestihran, PH křížovým profilem a s profilem TORX®. Plus další příslušenství sestávající z prodloužení a adaptéru.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05130110001>

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Řada momentových klíčů Click-Torque



Sada momentových klíčů Click-Torque 1/4" s dvojitým kliknutím



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).

Click-Torque A 6




S přípojovacím rozměrem 1/4" pro šestihran.

Přesně tak



Přesnost je $\pm 4\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché a bezpečné




Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty točivého momentu; lze odečítat na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení



Se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu mechanismus slyšitelně a znatelně "klikne".

Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05130110001>

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

Momentové klíče Click-Torque A 6 s přepínací ráčnou, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

05075605001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm




851/4 TZ Bity, PH 2 x 50 mm

05059810001 1x PH 2 x 50 mm



867/4 Z Bity TORX®, TX 15 x 50 mm

05060133001 1x TX 15 x 50 mm
 05060134001 1x TX 20 x 50 mm
 05060135001 1x TX 25 x 50 mm
 05060136001 1x TX 27 x 50 mm
 05060137001 1x TX 30 x 50 mm
 05060138001¹⁾ 1x TX 40 x 50 mm



1) Šestihhranná čepel

840/4 Z Bity, 3 x 50 mm

05059605001 1x 3 x 50 mm
 05059610001 1x 4 x 50 mm
 05059615001 1x 5 x 50 mm
 05059620001¹⁾ 1x 6 x 50 mm



1) Šestihhranná čepel

870/1 Držák nástroje (spojovací díl), 1/4" x 25 mm

05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm



8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 6 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm
 05003506001 1x 7 x 23 mm
 05003507001 1x 8 x 23 mm
 05003509001 1x 10 x 23 mm
 05003511001 1x 12 x 23 mm
 05003512001 1x 13 x 23 mm



Pás na suchý zip 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05130110001>

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
 05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de