



<b>Čárový kód:</b>	4013288160065	<b>Rozměr:</b>	230x170x40 mm
<b>Díl č.:</b>	05133355001	<b>Hmotnost:</b>	724 g
<b>Výrobek č.:</b>	160 i/162 i/167 i/9	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

9dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Částečně profil Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_162\\_i\\_167\\_i\\_9.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html)

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE

Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Odolnost proti průrazu za studena



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40 °C a díky tomu také bezpečnost.

Lasertip



Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

Redukovaná přítlačná síla




Wera Lasertip snižuje potřebnou přítlačnou sílu a zvyšuje přenos sil. Šroubování je bezpečnější a pohodlnější.

Nářadí PlusMinus




Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

Rukojeť Kraftform vícekomponentní



Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychle přehmatávání.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_162\\_i\\_167\\_i\\_9.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html)

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Wera Krafftform Plus – řada 100 VDE


Sada obsahuje:

**162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák, PH 2 x 100 mm**

 05006154001 1x PH 2 x 100 mm




**165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák, PZ 2 x 100 mm**

 05006164001 1x PZ 2 x 100 mm




**165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 1 x 80 mm**

 05006190001 1x # 1 x 80 mm  
05006191001 1x # 2 x 100 mm



**167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®, TX 15 x 80 mm**

 05006172001 1x TX 15 x 80 mm  
05006174001 1x TX 20 x 80 mm  
05006176001 1x TX 25 x 100 mm



**160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 0.4 x 2.5 x 80 mm**

 05006100001<sup>1)</sup> 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006120001 1x 1 x 5.5 x 125 mm



1) není Lasertip

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_krafftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_162\\_i\\_167\\_i\\_9.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_krafftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html)

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de