



<b>Čárový kód:</b>	4013288160065	<b>Rozměr:</b>	230x170x40 mm
<b>Díl č.:</b>	05133355001	<b>Hmotnost:</b>	728 g
<b>Výrobek č.:</b>	160 i/162 i/167 i/9	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Gładkie, twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, a miękkie strefy zapewniają przeniesienie wysokiego momentu obrotowego
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

9dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Částečně profil Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí. S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení náradí na pracovišti.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/cs/05133355001>

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
 05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

### Odolnost proti průrazu za studena



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40 °C a díky tomu také bezpečnost.

### Lasertip



Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

### Redukovaná přítlačná síla




Wera Lasertip snižuje potřebnou přítlačnou sílu a zvyšuje přenos sil. Šroubování je bezpečnější a pohodlnější.

### Nářadí PlusMinus




Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

### Rukojeť Kraftform vícekomponentní



Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychle přehmatávání.

### Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

### Weblink


<https://www.wera.de/cs/05133355001>

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Sada obsahuje:

**162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák, PH 2 x 100 mm**

 05006154001 1x PH 2 x 100 mm




**165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák, PZ 2 x 100 mm**

 05006164001 1x PZ 2 x 100 mm




**165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 1 x 80 mm**

 05006190001 1x # 1 x 80 mm  
05006191001 1x # 2 x 100 mm




**167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®, TX 15 x 80 mm**

 05006172001 1x TX 15 x 80 mm  
05006174001 1x TX 20 x 80 mm  
05006176001 1x TX 25 x 100 mm



**160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 0.4 x 2.5 x 80 mm**

 05006100001<sup>1)</sup> 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm  
05006120001 1x 1 x 5.5 x 125 mm



1) Není Lasertip

**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05133355001>

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de