

Bity na šrouby TORX PLUS®



|                    |                     |                        |           |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288032829       | <b>Rozměr:</b>         | 89x7x6 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05134671001         | <b>Hmotnost:</b>       | 9 g       |
| <b>Výrobek č.:</b> | 867/4 IP TORX PLUS® | <b>Země původu:</b>    | CZ        |
|                    |                     | <b>Celní tarif č.:</b> | 82079030  |

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4)

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_4\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05134671001 - 4013288032829

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bity na šrouby TORX PLUS®

## TORX PLUS®



Ve srovnání s "běžnými" profily TORX® se zvětšení 6 ploch přenášejících utahovací moment mezi nářadím a šroubem realizuje elipsoidním a ne kruhovým profilem, jak je jinak běžné. Tím se rozloží síla používaná při šroubování na větší plochy. Přenášejí se vyšší utahovací momenty a navíc se prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Typické využití tohoto profilu šroubu nacházíme u takzvaných šroubů k středovému upnutí u strojů k třískovému obrábění. Působením tepelných vlivů na držáky otočných destiček s hroty z tvrdokovu se přidržovací šrouby často "připékají" a tím se podstatně zvyšuje povolovací moment šroubů. Proto je potřeba profil šroubu se stabilním krouticím momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a bylo možné předcházet nákladnému prostoji strojů, k němuž by jinak došlo.

## Houževnaté bity vhodné



Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.

## Weblink





[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_4\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
 05134671001 - 4013288032829

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bity na šrouby TORX PLUS®

Další varianty této skupiny produktů:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    |   | mm  | inch  | mm  |
| 05134664001        | 1 IP  | 50  | 2"  | 2,0   |
| 05134665001        | 2 IP  | 50  | 2"  | 2,0   |
| 05134668001        | 3 IP  | 50  | 2"  | 2,0   |
| 05134691001        | 4 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134678001        | 5 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134680001        | 6 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134667001        | 6 IP  | 89  | 3 1/2"  | 3,0   |
| 05134690001        | 6 IP  | 152   | 6"  | 3,0   |
| 05134681001        | 7 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134679001        | 8 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134670001        | 8 IP  | 89  | 3 1/2"  | 3,0   |
| 05134682001        | 8 IP  | 152   | 6"  | 3,0   |
| 05160917001        | 9 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134669001        | 9 IP  | 89  | 3 1/2"  | 3,0   |
| 05134683001        | 10 IP   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05134684001        | 10 IP   | 70  | 2 3/4"  | 4,0   |
| <b>05134671001</b> | <b>10 IP</b>  | <b>89</b>   | <b>3 1/2"</b>   | <b>4,0</b>  |
| 05134685001        | 15 IP   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05134686001        | 15 IP   | 70  | 2 3/4"  | 4,0   |
| 05134672001        | 15 IP   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05134687001        | 20 IP   | 50  | 2"  | 4,5   |
| 05134688001        | 20 IP   | 70  | 2 3/4"  | 4,5   |
| 05134673001        | 20 IP   | 89  | 3 1/2"  | 4,5   |
| 05134609001        | 25 IP   | 50  | 2"  | 6,0   |
| 05134674001        | 25 IP   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05134675001        | 27 IP   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05320430001        | 30 IP   | 50  | 2"  | 6,0   |
| 05134676001        | 30 IP   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05134677001        | 40 IP   | 89  | 3 1/2"  | -   |

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_4\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html)

 Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
 05134671001 - 4013288032829

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de