

Bity na šrouby TORX PLUS®



| | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Čárový kód: | 4013288037275 | Rozměr: | 50x7x6 mm |
| Díl č.: | 05134685001 | Hmotnost: | 8 g |
| Výrobek č.: | 867/4 IP TORX PLUS® | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82079030 |

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4)

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134685001 - 4013288037275

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX PLUS®

TORX PLUS®



Ve srovnání s "běžnými" profily TORX® se zvětšení 6 ploch přenášejících utahovací moment mezi nářadím a šroubem realizuje elipsoidním a ne kruhovým profilem, jak je jinak běžné. Tím se rozloží síla používaná při šroubování na větší plochy. Přenášejí se vyšší utahovací momenty a navíc se prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Typické využití tohoto profilu šroubu nacházíme u takzvaných šroubů k středovému upnutí u strojů k třískovému obrábění. Působením tepelných vlivů na držáky otočných destiček s hroty z tvrdokovu se přídržovací šrouby často "připékají" a tím se podstatně zvyšuje povolovací moment šroubů. Proto je potřeba profil šroubu se stabilním krouticím momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a bylo možné předcházet nákladnému prostoji strojů, k němuž by jinak došlo.

Houževnaté bity vhodné



Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.

Weblink





https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
 05134685001 - 4013288037275

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzeter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX PLUS®

Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  mm |  inch |  mm |
|--------------------|---|---|---|---|
| 05134664001 | 1 IP | 50 | 2" | 2,0 |
| 05134665001 | 2 IP | 50 | 2" | 2,0 |
| 05134668001 | 3 IP | 50 | 2" | 2,0 |
| 05134691001 | 4 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134678001 | 5 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134680001 | 6 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134667001 | 6 IP | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05134690001 | 6 IP | 152 | 6" | 3,0 |
| 05134681001 | 7 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134679001 | 8 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134670001 | 8 IP | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05134682001 | 8 IP | 152 | 6" | 3,0 |
| 05160917001 | 9 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134669001 | 9 IP | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05134683001 | 10 IP | 50 | 2" | 4,0 |
| 05134684001 | 10 IP | 70 | 2 3/4" | 4,0 |
| 05134671001 | 10 IP | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05134685001 | 15 IP | 50 | 2" | 4,0 |
| 05134686001 | 15 IP | 70 | 2 3/4" | 4,0 |
| 05134672001 | 15 IP | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05134687001 | 20 IP | 50 | 2" | 4,5 |
| 05134688001 | 20 IP | 70 | 2 3/4" | 4,5 |
| 05134673001 | 20 IP | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05134609001 | 25 IP | 50 | 2" | 6,0 |
| 05134674001 | 25 IP | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05134675001 | 27 IP | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05320430001 | 30 IP | 50 | 2" | 6,0 |
| 05134676001 | 30 IP | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05134677001 | 40 IP | 89 | 3 1/2" | - |

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134685001 - 4013288037275

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de