

Bity na šrouby TORX PLUS®



| | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Čárový kód: | 4013288112675 | Rozměr: | 44x4x4 mm |
| Díl č.: | 05135231001 | Hmotnost: | 2 g |
| Výrobek č.: | 867/9 C TORX PLUS® | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82079030 |

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
- Tvrdé provedení
- Připojovací rozměr Halfmoon 4 mm (řada připojení Wera 9)
- Pro přímé připojení ke stroji

Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135231001 - 4013288112675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX PLUS®

TORX PLUS®



Ve srovnání s "běžnými" profily TORX® se zvětšení 6 ploch přenášejších utahovací moment mezi nářadím a šroubem realizuje elipsoidním a ne kruhovým profilem, jak je jinak běžné. Tím se rozloží síla používaná při šroubování na větší plochy. Přenášejí se vyšší utahovací momenty a navíc se prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Typické využití tohoto profilu šroubu nacházíme u takzvaných šroubů k středovému upnutí u strojů k třískovému obrábění. Působením tepelných vlivů na držáky otočných destiček s hroty z tvrdokovu se přidržovací šrouby často "připékají" a tím se podstatně zvyšuje povolovací moment šroubů. Proto je potřeba profil šroubu se stabilním krouticím momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a bylo možné předcházet nákladnému prostoji strojů, k němuž by jinak došlo.

S půlměsíčovým upínáním 4 mm



Halfmoon, 4mm, Bity Wera Řada 9. Upínací část: Přímé napojení na stroj. Vhodné na: Delvo, Densei etc.

Weblink







https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135231001 - 4013288112675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX PLUS®

Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | mm | inch | mm | mm | inch |
| 05135230001 | 1 IP | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" |
| 05135231001 | 2 IP | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" |
| 05135232001 | 3 IP | 44 | 1 47/64" | 1,7 | 20 | 25/32" |
| 05326310001 | 4 IP | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 20 | 25/32" |
| 05345019001 | 4 IP | 64 | 2 33/64" | 2,0 | 20 | 25/32" |
| 05135233001 | 5 IP | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 20 | 25/32" |
| 05344900001 | 6 IP | 44 | 1 47/64" | 2,25 | 20 | 25/32" |
| 05135234001 | 8 IP | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" |
| 05332606001 | 8 IP | 70 | 2 3/4" | 3,0 | 20 | 25/32" |
| 05135235001 | 10 IP | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" |

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135231001 - 4013288112675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de