

Bity na šrouby TORX PLUS®



<b>Čárový kód:</b>	4013288112705	<b>Rozměr:</b>	44x4x4 mm
<b>Díl č.:</b>	05135234001	<b>Hmotnost:</b>	3 g
<b>Výrobek č.:</b>	867/9 C TORX PLUS®	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82079030

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
- Tvrdé provedení
- Připojovací rozměr Halfmoon 4 mm (řada připojení Wera 9)
- Pro přímé připojení ke stroji

Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_9\\_c\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html)

Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
05135234001 - 4013288112705

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Bity na šrouby TORX PLUS®

## TORX PLUS®



Ve srovnání s "běžnými" profily TORX® se zvětšení 6 ploch přenášejších utahovací moment mezi nářadím a šroubem realizuje elipsoidním a ne kruhovým profilem, jak je jinak běžné. Tím se rozloží síla používaná při šroubování na větší plochy. Přenášejí se vyšší utahovací momenty a navíc se prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Typické využití tohoto profilu šroubu nacházíme u takzvaných šroubů k středovému upnutí u strojů k třískovému obrábění. Působením tepelných vlivů na držáky otočných destiček s hroty z tvrdokovu se přídržovací šrouby často "připékají" a tím se podstatně zvyšuje povolovací moment šroubů. Proto je potřeba profil šroubu se stabilním krouticím momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a bylo možné předcházet nákladnému prostoji strojů, k němuž by jinak došlo.

## S půlměsícovým upínáním 4 mm



Halfmoon, 4mm, Bity Wera Řada 9. Upínací část: Přímé napojení na stroj. Vhodné na: Delvo, Densei etc.

## Weblink







[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_9\\_c\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html)

Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
05135234001 - 4013288112705

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bity na šrouby TORX PLUS®

Další varianty této skupiny produktů:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
05135230001	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135231001	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135232001	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"
05326310001	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05345019001	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"
05135233001	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05344900001	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"
<b>05135234001</b>	<b>8 IP</b>	<b>44</b>	<b>1 47/64"</b>	<b>3,0</b>	<b>20</b>	<b>25/32"</b>
05332606001	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"
05135235001	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_9\\_c\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html)

Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
05135234001 - 4013288112705

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de