

Kraftform 100 i/7 Set 1 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele, 7 dílný



Čárový kód:	4013288218001	Rozměr:	275x175x60 mm
Díl č.:	05136019001	Hmotnost:	843 g
Výrobek č.:	Kraftform 100 i/7 Set 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- 7dílná sada šroubováků VDE v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Izolovaný šroubovák pro bezpečnou práci do 1 000 voltů
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

7dílná sada šroubováků VDE. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Weblink

Wera - Kraftform 100 i/7 Set 1
05136019001 - 4013288218001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vhodné pro systém Wera 2go



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.




Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy).

Nářadí PlusMinus



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

Zkouška každého kusu




Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Odolnost proti průrazu za studena



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40 °C a díky tomu také bezpečnost.

Rukojeť Kraftform vícekomponentní




Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.

S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení náradí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého náradí.

Identifikátor náradí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.



Weblink


Wera - Kraftform 100 i/7 Set 1
05136019001 - 4013288218001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sada obsahuje:


165 i VDE izolovaný křížový šroubovák, PZ 1 x 80 mm

	05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm








162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka), # 2 x 100 mm

	05006381001	1x	# 2 x 100 mm
---	-------------	----	--------------



160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 0.4 x 2.5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm



1) není Lasertip

Pás na suchý zip 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

Wera - Kraftform 100 i/7 Set 1
05136019001 - 4013288218001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de