

Kraftform 100 iS/7 Set 2 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele, 7 dílný



Čárový kód:	4013288218155	Rozměr:	275x175x60 mm
Díl č.:	05136022001	Hmotnost:	843 g
Výrobek č.:	Kraftform 100 iS/7 Set 2	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- 6dílná sada šroubováků VDE v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Izolované nářadí, čepele částečně se zúženým průměrem pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Otvíráky lahví Wera

6dílná sada šroubováků VDE, částečně se zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Plus Wera kultovní otvírák lahví.

Weblink

Wera - Kraftform 100 iS/7 Set 2
05136022001 - 4013288218155

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Vhodné pro systém Wera 2go




Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.




Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy).

Snižovaný průměr čepele



Díky redukovanému průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Zkouška každého kusu



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Odolnost proti průrazu za studena




Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40 °C a díky tomu také bezpečnost.

Rukojeť Kraftform vícekomponentní




Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.

Identifikátor náradí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Praktický



Plus Wera kultovní otvírák lahví.



Weblink

Wera - Kraftform 100 iS/7 Set 2
05136022001 - 4013288218155




Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x	PH 2 x 100 mm

160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006442001	1x	1 x 5.5 x 125 mm
	05006441001	1x	0.8 x 4 x 100 mm

160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 0.4 x 2.5 x 80 mm


	05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
---	---------------------------	----	-------------------

1) není Lasertip

Otvíráky lahví, 145

	1x	145
---	----	-----

Pás na suchý zip 240, 240 x 50 mm

	1x	240 x 50 mm
--	----	-------------

Weblink