

Bity na šrouby TORX PLUS®



|                    |                    |                        |           |
|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288113498      | <b>Rozměr:</b>         | 44x4x4 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05344900001        | <b>Hmotnost:</b>       | 3 g       |
| <b>Výrobek č.:</b> | 867/9 C TORX PLUS® | <b>Země původu:</b>    | CZ        |
|                    |                    | <b>Celní tarif č.:</b> | 82079030  |

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
- Tvrdé provedení
- Připojovací rozměr Halfmoon 4 mm (řada připojení Wera 9)
- Pro přímé připojení ke stroji

Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_9\\_c\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html)

Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
05344900001 - 4013288113498

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Bity na šrouby TORX PLUS®

## TORX PLUS®



Ve srovnání s "běžnými" profily TORX® se zvětšení 6 ploch přenášejších utahovací moment mezi nářadím a šroubem realizuje elipsoidním a ne kruhovým profilem, jak je jinak běžné. Tím se rozloží síla používaná při šroubování na větší plochy. Přenášejí se vyšší utahovací momenty a navíc se prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Typické využití tohoto profilu šroubu nacházíme u takzvaných šroubů k středovému upnutí u strojů k třískovému obrábění. Působením tepelných vlivů na držáky otočných destiček s hroty z tvrdokovu se přidržovací šrouby často "připékají" a tím se podstatně zvyšuje povolovací moment šroubů. Proto je potřeba profil šroubu se stabilním krouticím momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a bylo možné předcházet nákladnému prostoji strojů, k němuž by jinak došlo.

## S půlměsíčovým upínáním 4 mm



Halfmoon, 4mm, Bity Wera Řada 9. Upínací část: Přímé napojení na stroj. Vhodné na: Delvo, Densei etc.

## Weblink







[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_9\\_c\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html)

Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
05344900001 - 4013288113498

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bity na šrouby TORX PLUS®

Další varianty této skupiny produktů:

|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                    |   | mm  | inch  | mm   | mm  | inch  |
| 05135230001        | 1 IP  | 44  | 1 47/64"  | 1,5  | 20  | 25/32"  |
| 05135231001        | 2 IP  | 44  | 1 47/64"  | 1,5  | 20  | 25/32"  |
| 05135232001        | 3 IP  | 44  | 1 47/64"  | 1,7  | 20  | 25/32"  |
| 05326310001        | 4 IP  | 44  | 1 47/64"  | 2,0  | 20  | 25/32"  |
| 05345019001        | 4 IP  | 64  | 2 33/64"  | 2,0  | 20  | 25/32"  |
| 05135233001        | 5 IP  | 44  | 1 47/64"  | 2,0  | 20  | 25/32"  |
| <b>05344900001</b> | <b>6 IP</b>   | <b>44</b>   | <b>1 47/64"</b>   | <b>2,25</b>  | <b>20</b>   | <b>25/32"</b>   |
| 05135234001        | 8 IP  | 44  | 1 47/64"  | 3,0  | 20  | 25/32"  |
| 05332606001        | 8 IP  | 70  | 2 3/4"  | 3,0  | 20  | 25/32"  |
| 05135235001        | 10 IP   | 44  | 1 47/64"  | 3,0  | 20  | 25/32"  |

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_9\\_c\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html)

Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
05344900001 - 4013288113498

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de