



<b>Čárový kód:</b>	4013288161383	<b>Rozměr:</b>	260x220x85 mm
<b>Díl č.:</b>	05350451001	<b>Hmotnost:</b>	1163 g
<b>Výrobek č.:</b>	7445/46/47	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82079030

- Sada momentových šroubováků Kraftform
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- S bity Hex-Plus, TORX® a TORX PLUS®

Sada momentových šroubováků Wera. Dva momentové šroubováky s variabilním nastavením utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Momentový šroubovák s pistolovou rukojetí Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně sortimentu bitů v kvalitním a stabilním plastovém kufříku.



#### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05350451001>

Wera - 7445/46/47  
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Nastavitelné momentové nářadí



Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

### Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení potřebného kroutícího momentu ručně.

### Dobrá čitelnost



Dobrá čitelnost hodnot na stupnici.

### Přesnost



Přesnost měření  $\pm 6\%$  (výrobek 1430:  $\pm 10\%$ ) podle normy DIN EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

### Neomezený povolovací moment



Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

### Variabilní použití



Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

### Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity  $\frac{1}{4}$ " podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05350451001>

Wera - 7445/46/47

05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Sada obsahuje:

## Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7445 x 2,5-11,5 in. lbs.



05074710001	1x	7445 x 2,5-11,5 in. lbs.
05074711001	1x	7446 x 11-29 in. lbs.

## Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7447 x 25-55 in. lbs.



05074712001	1x	7447 x 25-55 in. lbs.
-------------	----	-----------------------

## 867/1 TZ Bity TORX®, TX 6 x 25 mm



05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

## 867/1 IP Bity TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm



05066274001	1x	6 IP x 25 mm
05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm
05066284001	1x	20 IP x 25 mm
05066286001	1x	25 IP x 25 mm
05066288001	1x	30 IP x 25 mm

## 840/1 Z Bity, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2,5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

## Weblink

<https://www.wera.de/cs/05350451001>

Wera - 7445/46/47  
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertor Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de