807 VDE Kraftform Micro Handhalter, 9 x 70 mm



EAN:	4013288239235	**Abmessung:**	0x0x0 mm
Teilenr:	05003992001	**Gewicht:**	0 g
Artikel-Nr:	807 VDE	**Ursprungsland:**	
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform Micro Handhalter
- Ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
- Die drehbare Kappe und die Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ermöglichen blitzschnelles Zwirbeln
- Kraftzone für Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente
- Präzisionszone direkt über der VDE Wechselklinge für den richtigen Drehwinkel bei Justier-Arbeiten
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

Der Kraftform Micro VDE-Handhalter wurde speziell für Wera VDE-Wechselklingen entwickelt und eignet sich ideal für präzise Arbeiten in der Elektrotechnik. Die drehbare Kappe und die Schnell-drehzone ermöglichen besonders schnelles Schrauben, während Kraft- und Präzisionszone eine optimale Kraftübertragung sowie exaktes Arbeiten gewährleisten. Jede Kombination aus Handhalter und Wechselklinge wird einzeln bei 10.000 Volt geprüft und ermöglicht sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt gemäß IEC 60900.

Weblink

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Das Griff/Wechselklingen-System Kraftform Kompakt VDE Micro



Der Kraftform Kompakt Micro Handhalter ist die ideale Basis für das Wera VDE-Wechselklingen-System. Dank des schnellen Klingenwechsels passt sich das System flexibel an unterschiedlichste Schraubaufgaben an und vereint maximale Vielseitigkeit mit platzsparender Kompaktheit.

Schnelles Arbeiten mit dosierter Kraft



Mit der Kraftzone (1), Schnelldrehzone (2) und Präzisionszone (3) erfüllt der Kraftform Micro Griff die Anforderungen an feinmechanische Verschraubungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe (4), auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt das schnelle Zwirbeln.

Kleine Griffgröße für große Präzision



Die geringe Größe und die schmale Geometrie des Kraftform Micro VDE Griffs bieten enorme Vorteile bei Verschraubungen, bei denen es auf feinfühliges Arbeiten ankommt. Das geringe Gewicht verhindert das ungewollte Überdrehen von fragilen Schrauben.

Leichter Wechsel der Klingen



Die Wechselklinge kann einfach in den Handhalter eingesetzt werden. Durch Herunterdrücken und Halten der beiden federnden Betätigungselemente wird die Arretierung gelöst, und die Wechselklinge kann entnommen werden.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	mm	mm
05003992001	9	70

Weblink

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de