

**Click-Torque Lock C 3 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Umschaltknarre, Torque  
Lock Funktion, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm**  
Serie Click-Torque Lock einstellbare Drehmomentschlüssel mit Torque Lock Funktion



|                    |                       |                       |              |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288234193         | <b>Abmessung:</b>     | 540x60x60 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05075692001           | <b>Gewicht:</b>       | 1600 g       |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Click-Torque Lock C 3 | <b>Ursprungsland:</b> | TW           |
|                    |                       | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100     |

- Mit 1/2" Vierkant-Antrieb
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision  $\pm 3$  % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechtsanzug. Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb. Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die Genauigkeit beträgt  $\pm 3$  % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_serie\\_click-torque\\_lock\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_mit\\_torque\\_lock\\_fu](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_click-torque_lock_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_torque_lock_fu)

Wera - Click-Torque Lock C 3  
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Torque Lock Funktion



Click-Torque Lock Drehmomentschlüssel mit Torque Lock Funktion. Make Torque easy.



Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann.

Mit Außenvierkant-Abtrieb



Mit 1/2" Außenvierkant-Abtrieb (inklusive patentierter Nussverriegelung).

Genau



Die Präzision liegt bei ±3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Einfach und sicher




Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

Einfache Einstellung




Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

Auslösemechanismus



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



|             | inch | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | inch     | inch   | inch     | inch     | inch   |
|-------------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 05075692001 | 1/2" | 40-200 | 1,0 | 30-146   | 512 | 140 | 47 | 43 | 18,4 | 20 5/32" | 5 1/2" | 1 27/32" | 1 11/16" | 23/32" |

Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_serie\\_click-torque\\_lock\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_mit\\_torque\\_lock\\_funktion](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_click-torque_lock_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_torque_lock_funktion)

Wera - Click-Torque Lock C 3  
 05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de