



|                    |                             |                       |                |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288236586               | <b>Abmessung:</b>     | 550x120x120 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05075790001                 | <b>Gewicht:</b>       | 3310 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Click-Torque Lock C 3 Set 1 | <b>Ursprungsland:</b> | TW             |
|                    |                             | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100       |

- Werkzeug-Set für den Kfz-Radwechsel
- Radwechsel-Set mit Click-Torque Lock: kontrolliertes Festziehen und Lösen mit nur einem Werkzeug
- Montage und Demontage mit einem Drehmomentschlüssel
- 1 Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock C 3, 1/2", einstellbar, Umschaltknarre, Torque Lock Funktion
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen von Schrauben und Muttern verwendet werden kann
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision  $\pm 3$  % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

5-teiliges Set für den Kfz-Radwechsel. 1 Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock C 3 (40-200 Nm) mit Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen von Schrauben und Muttern verwendet werden kann. Präzision  $\pm 3$  % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07). 3 Steckschlüsseinsätze (1/2"; Größen 17,0; 19,0; 21,0) mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit, bessere Führung während des Schraubens und zusätzlichen Felgenschutz. 1 Verlängerung (125 mm lang); mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge. In robuster textiler Box mit Twist to unlock-Mechanismus. Durch den Mechanismus sind die Steckschlüsseinsätze unverlierbar aufbewahrt und können durch den Drehmechanismus leicht entnommen werden.



#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1  
 05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Click-Torque Lock KFZ-Radwechsel-Set



Werkzeug-Set für den Radwechsel



Die professionelle Lösung für den KFZ-Radwechsel. Präziser und sicherer Anzug von Radmuttern mithilfe des Click-Torque Lock Drehmomentschlüssels C 3. Die Torque Lock-Funktion erlaubt auch das Lösen von Schrauben und Muttern ohne Drehmoment. Drei robuste Steckschlüsseinsätze mit drehbarer Kunststoffhülse und Schutz für Radschrauben ermöglichen die Übertragung hoher Kräfte ohne die Kanten der Schraubenmutter zu belasten. Mit der Verlängerung (125 mm lang) können auch tiefsitzende Radschrauben erreicht werden.

### Click-Torque Lock Drehmomentschlüssel



Click-Torque Lock Drehmomentschlüssel zeichnen sich durch ihre robuste Ausführung aus. Der gewünschte Drehmomentwert lässt sich leicht einstellen und sichern. Die Präzision liegt bei  $\pm 3 \%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Click-Torque Lock Drehmomentschlüssel sind unverzichtbare Werkzeuge für drehmomentkontrollierte, sichere und zuverlässige Schraubverbindungen.

### Torque Lock Funktion



Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen von Schrauben und Muttern verwendet werden kann.

### Mit Außenvierkant-Abtrieb



Mit 1/2" Außenvierkant-Abtrieb (inklusive patentierter Nussverriegelung).

### Schlagschrauberfest



Die Wheel Impaktor Steckschlüsseinsätze sind durch die robuste Impaktor-Technologie für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern geeignet.

### Freilaufende Kunststoffhülse



Die Kunststoffhülse ist drehbar, dadurch ist eine bessere Führung während des Schraubens möglich. Außerdem wird die Oberfläche der Felge geschützt. Die Kunststoffhülsen sind austauschbar.

### Schutz für Radschrauben



Der Kunststoff-Einsatz im Inneren schützt die Oberflächen der Radschrauben.

### Weblink

<https://www.wera.de/de/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1  
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Satz-Inhalt:**

**Click-Torque Lock C 3 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Umschaltknarre, Torque Lock Funktion, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm**

05075692001 1x 1/2" x 40-200 Nm



**8790 C Wheel Impaktor Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 17 x 85 x 30 mm**



05004590001 1x 17 x 85 x 30 mm

05004591001 1x 19 x 85 x 30 mm

05004592001 1x 21 x 85 x 32 mm



**8894 SC Verlängerung, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm**



1x 1/2" x 125 mm



**7762 Click-Torque Manschette M3, 55 x 21,5 mm**

05078709001 1x 55 x 21,5 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1  
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)