

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 0,4-2,0 Nm,  
9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm  
Serie 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher



<b>EAN:</b>	4013288233578	<b>Abmessung:</b>	199x66x36 mm
<b>Teilenr:</b>	05075870001	<b>Gewicht:</b>	117 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7508 VDE	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- VDE Drehmoment-Handhalter 7508 mit 5 voreingestellten Werten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Extrem schnelles Einstellen der Anzugsdrehmomente
- Safe: Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug
- Torque Lock Funktion: Für hohe Löse- und Anzugsmomente ohne Drehmoment
- Mit Freilaufhülse und Aufnahme für Wera VDE-Wechselklingen

VDE-isolierter Drehmomentschraubendrehergriff mit 9 mm Sechskantaufnahme; ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen. Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug. Mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten Rechts/Links (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), die extrem schnell eingestellt werden können. Eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Mit Freilaufhülse für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_serie\\_7500\\_vde\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_drehmomentschraubendreher\\_7508\\_vde.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_serie_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_7508_vde.html)

Wera - 7508 VDE  
05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Stückgeprüft**



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

**Griff für Wera VDE-Wechselklingen**



Der Handhalter Safe-Torque Speed VDE ist ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen geeignet.

**Fünf wählbare Anzugsdrehmomente**



Fünf wählbare Anzugsdrehmomente (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) und eine Feststellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

**Schnelle Drehmomenteinstellung**




Schnelle Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.

**Hör- und spürbares Übrerrasten**



Deutlich hör- und spürbares Übrerrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

**Sichere Drehmomentübertragung**



Die überrutschende Drehmomentfunktion für Rechts-/Linksanzug verhindert das ungewollte Übertragen zu hoher Drehmomente.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_serie\\_7500\\_vde\\_krafftform\\_safe-torque\\_speed\\_drehmomentschraubendreher\\_7508\\_vde.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_serie_7500_vde_krafftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_7508_vde.html)

Wera - 7508 VDE  
 05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de