

## 867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 25 IPR x 50 mm

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288155658 | <b>Abmessung:</b>     | 50x7x6 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05134655001   | <b>Gewicht:</b>       | 11 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 867/4 IPR     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
- TORX PLUS® IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift. Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_plus\\_ipr\\_schrauben\\_mit\\_sicherungsstift\\_867\\_4\\_ipr.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_4_ipr.html)

Wera - 867/4 IPR  
05134655001 - 4013288155658

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Für Innen TORX PLUS® IPR  
Schrauben mit Sicherungsstift





Zähnharte Bits



Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden. Achtung: Sicherheitsprofil - Verkauf ausschließlich an autorisierte Kunden. Berechtigung muss schriftlich nachgewiesen werden.

Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    |   | mm  | inch  | mm  |
| 05160821001        | 10 IPR  | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05134657001        | 10 IPR  | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05134654001        | 15 IPR  | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05134720001        | 15 IPR  | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05204126001        | 20 IPR  | 50  | 2"  | 4,5   |
| 05259135001        | 20 IPR  | 89  | 3 1/2"  | 4,5   |
| <b>05134655001</b> | <b>25 IPR</b>   | <b>50</b>   | <b>2"</b>   | <b>6,0</b>  |
| 05134722001        | 25 IPR  | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05134656001        | 27 IPR  | 50  | 2"  | 6,0   |
| 05134658001        | 27 IPR  | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05134732001        | 30 IPR  | 50  | 2"  | 6,0   |
| 05134723001        | 30 IPR  | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_plus\\_ipr\\_schrauben\\_mit\\_sicherungsstift\\_867\\_4\\_ipr.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_4_ipr.html)

Wera - 867/4 IPR  
05134655001 - 4013288155658

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de