

# Kraftform 100 iS/7 Set 3 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Teilweise mit reduziertem Klingendurchmesser, 7-teilig



<b>EAN:</b>	4013288217998	<b>Abmessung:</b>	275x175x60 mm
<b>Teilenr:</b>	05136018001	<b>Gewicht:</b>	924 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform 100 iS/7 Set 3	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- 6-teiliges VDE Schraubendreher-Set in kompakter, textiler Box mit Wera 2go Kompatibilität
- Isolierte Werkzeuge, Klingen teilweise mit reduziertem Durchmesser für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Wera Flaschenöffner

6-teiliges VDE-Schraubendreher-Set, teilweise mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Plus Wera Kult-Flaschenöffner.

## Weblink

Wera - Kraftform 100 iS/7 Set 3  
05136018001 - 4013288217998



**Geeignet für Wera 2go**




Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.




Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

**VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser**



Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Feder-elemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

**Stückgeprüft**



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

**Kaltschlagfestigkeit**




Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.

**Mehrkomponentiger Kraftform-Griff**




Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weiches Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das "Festkleben" der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.

**Take it easy Werkzeugfinder Griff**



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

**Praktisch im Alltag**



Plus Wera Kult-Flaschenöffner.



**Weblink**

Wera - Kraftform 100 iS/7 Set 3  
05136018001 - 4013288217998



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



162 iS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x	PH 2 x 100 mm

160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 1 x 5,5 x 125 mm

	05006442001	1x	1 x 5,5 x 125 mm
	05006441001	1x	0,8 x 4 x 100 mm

168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher, # 1 x 80 mm

	05004780001	1x	# 1 x 80 mm
	05004781001	1x	# 2 x 100 mm

Flaschenöffner rot/gelb, 145

		1x	145
---	--	----	-----

Klettstreifen 240, 240 x 50 mm

		1x	240 x 50 mm
--	--	----	-------------

Weblink