

**162 iS PH/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus
skruer (Phillips/lige kærv), # 1 x 80 mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE**



EAN:	4013288160201	Størrelse:	178x33x33 mm
Code nr.:	05006455001	Vægt:	54 g
Artikel nr.:	162 iS PH/S	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant rullsikring mod at rulle væk
- Med reduceret klingediameter; kombinationsprofil Phillips/lige kærv

Reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og aktiveres. Kombinationsprofil lige kærv og Phillips, frem for alt til brug ved el-kabinetter, sikringskasser, kontakter, relæer. Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_is_ph_s.html

Wera - 162 iS PH/S
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


**162 iS PH/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus
skrue (Phillips/lige kærve), # 1 x 80 mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE**



**VDE-isoleret skruetrækker med
reduceret klingediameter**



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.



Reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan lavtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges, testet enkeltvis iflg. IEC 60900.

Enkeltvis testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

**Testede
kuldeslagstyrkeresistens**



Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved -40 °C via den testede kuldeslagstyrkeresistens.

**Kraftform-grebet af flere
materialer**



Wera fremstiller Kraftform-grebet af flere materialer med forskellige egenskaber. Til kærnen anvendes en modstandsdygtig plastik, som også holder klingen sikkert ved høje belastninger. Til de farvede kontaktzoner anvendes et blødere materiale. Det materiale har en højere gnidningsmodstand og tillader overførsel af større kræfter. De sorte områder med deres hårdere overflader forhindrer hånden i at "klæbe fast" i grebet. Således er det muligt at tage hurtigere fat.

Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Høj arbejdhastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

Grebsmarkering



Mærkningen af grebet med skruesymbol og skruestørrelse gør det let af finde i værktøjstasken og på arbejdsstedet.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_is_ph_s.html

Wera - 162 iS PH/S
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

162 iS PH/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus
skruer (Phillips/lige kærvt), # 1 x 80 mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Further versions in this product family:



mm



mm



inch

05006455001	# 1	80	98	3 1/8"
05006456001	# 2	100	105	4"

Web link
https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_is_ph_s.html

Wera - 162 iS PH/S
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de