



|                     |               |                         |              |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288221698 | <b>Størrelse:</b>       | 205x70x40 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05018100001   | <b>Vægt:</b>            | 378 g        |
| <b>Artikel nr.:</b> | 921           | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ           |
|                     |               | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82054000     |

- Til løsning af hårdnakkede skrueforbindelser
- Med tilsluttelig manuel slagskruefunktion
- Hammerslagsimpuls omsættes til en drejende bevægelse med et løsningsmoment på ca. 25 Nm - uden tab via en gennemgående klinge
- Omskiftelig slagdreje- og skruetrækker-funktion
- Forener fordelene ved manuelle slagskruetrækkere, kompaktværktøj og skruetrækkere med gennemgående klinge

Slagskruetrækkeren 921 kombinerer fordelene ved manuelle slagsskruetrækkere, kompaktværktøj og skruetrækkere med gennemgående klinge. Slagskrue-funktionen har et løsningsmoment på op til 25 Nm. Den robuste bitholder muliggør optag af forskellige special-bits til forskellige skrueprofiler. Den gennemgående klinge sørger for tabsfri kraftoverførsel. Slagskruefunktion og skruedrejefunktion kan omskiftes alt efter behov.


**Web link**
<https://www.wera.de/dk/05018100001>
**Wera - 921**

05018100001 - 4013288221698

**Wera Werkzeuge GmbH**  
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kombinationsværktøj**




Slagskruetrækkeren 921 kombinerer fordelene ved manuelle slagsskruetrækkere, kompaktværktøj og skruetrækkere med gennemgående klinge.



Slagskruetrækkeren 921 kombinerer fordelene ved udskiftningsklingesæt, skruemejsler og manuelle slagskruetrækkere.

**Slagskruefunktion kan tilsluttes**



Den manuelle slagskrufunktion kan efter behov aktiveres. Således kan man også løsne hårdnakkede skrueforbindelser.

**Løsningsmoment**



Hammerslagsimpulsen omsættes ved aktiveret slagskrufunktion til en drejebevægelse med et løsningsmoment på op til 25 Nm. Kraftoverførslen sker uden tab via en gennemgående klinge.

**Større kraftoverførsel ved deaktiveret slagskrufunktion**



Ved deaktiveret slagskrufunktion kan man med henblik på større kraftoverførsel benytte det sekskantede ansatspunkt på klingens til gaffelnøgle størrelse 13.

**Greb/udskiftningsklingesystemet**



Det robuste bitoptag er egnet til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Udskiftningsklingesystemet betyder for brugeren ringe vægt, ringe pladsbehov og høj fleksibilitet.

**Further versions in this product family:**

|             |  inch |  mm |  inch |
|-------------|--|--|--|
| 05018100001 | 1/4"   | 163,5  | 6 7/16"  |

Web link  
<https://www.wera.de/dk/05018100001>

Wera - 921  
 05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de