



<b>EAN:</b>	4013288221797	<b>Størrelse:</b>	120x50x26 mm
<b>Code nr.:</b>	05020150001	<b>Vægt:</b>	76 g
<b>Artikel nr.:</b>	6004 Joker VDE XS	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82041100

- Til sekskant-skruer og hv. -møtrikker med nøglestørrelse 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 (metrisk)
- Til sekskant-skruer og hv. -møtrikker med nøglestørrelser 1/4"; 5/16"; 3/8" (tommemål)
- Stykvis testet værktøj med isolerede greb til sikkert arbejde til 1.000 Volt med beskyttelse mod at rutsje af og skydefunktion til kontaktløs og sikker åbning af de ikke-isolerede bakker
- Automatisk og trinløst greb af sekskants-skruer og møtrikker
- Håndtagsmekanisme hindrer rutjen af og beskadigelse ved greb
- Med mekanisk skraldefunktion til hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen af skruen
- Returvinkel på kun 30° via påsætning i hjørneviddeprismerne i gafflen

Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900 ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Den indstillelige VDE gaffelnøgle griber trinløst og automatisk om alle sekskantsstørrelser i det angivne størrelsesområde - metrisk og tommemål. Den integrerede vægtarmsmekanisme klemmer sekskants-skruen og hv. -møtrikken fast og sikkert mellem bakkerne, hvilket mindsker risikoen for at rutsje af og for beskadigelser betydeligt. Skraldefunktionen sørger for hurtig og kontinuerlig skruring uden at tage nøglen af skruen. Via hjælp af hjørnevidde-prismerne kan en returvinkel på blot 30° realiseres. En-arms-konstruktionen i forbindelse med skraldefunktionen og hjørneviddeprismet muliggør arbejde også under snævre forhold. Den indstillelige Joker 6004 VDE råder takket være 2-komponent-plastisoleringen over et haptisk behageligt greb. Sikkerheden forøges via rullerikningen på den forreste ende af grebet. Yderligere beskyttelse via skydefunktionen til kontaktløs og sikker åbning af de ikke-isolerede bakker.



**Web link**

<https://www.wera.de/dk/05020150001>

Wera - 6004 Joker VDE XS  
05020150001 - 4013288221797

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Enkeltvis testet**




Joker 6004 VDE: Skraldemekanik til hurtigt arbejde




Den enkeltvis test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

**Sikker åbning af bakkerne**



Skydefunktionen muliggør kontaktløs og sikker åbning af de ikke-isolerede bakker.

**Skridsikring**




Beskyttelsen mod at rutsje af forrest på grebet sørger for sikkert hold og forhindrer utilsigtet rutsjen fremefter med hånden.

**Joker 6004 VDE: Automatisk og trinløst selvindstillende**



Via de automatisk trinløst gribende parallel førte bakker dækker Joker gaffelnøglen 6004 VDE alle mål i det respektive anvendelsesområde. Den rigtige størrelse finder nøglen af sig selv uden indstilling, når den sættes på møtrikken eller skruen.

**Joker 6004: Skrueskånende**




Joker 6004 VDE's parallelle glatte bakker muliggør et fladepres og kan derved undgå afrunding af møtrikken hhv. skruehovedet, hvilket kan forekomme ved kraftoverførsel på skrå.

**Joker 6004 VDE: Skraldemekanik til hurtigt arbejde**



Skraldefunktionen i gafflen sørger for hurtig og gennemgående skruing uden at tage nøglen fra.

**Lille returvinkel**



Via hjørneviddeprismen i gafflen muliggøres en returvinkel på kun 30°.

**Further versions in this product family:**



mm



inch



mm



mm

05020150001	7,0; 8,0; 9,0; 10,0	1/4"; 5/16"; 3/8"	119	7,7
-------------	---------------------	-------------------	-----	-----

**Web link**

<https://www.wera.de/dk/05020150001>

Wera - 6004 Joker VDE XS  
05020150001 - 4013288221797

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de