

Serie ESD



EAN:	4013288194725	Størrelse:	139x19x19 mm
Code nr.:	05030117001	Vægt:	12 g
Artikel nr.:	1550 PH ESD Micro	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform Micro krydskærvsskruetrækker til krydskærvsskruer Phillips-Recess
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Med værktøjsfinderer Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med rullerikning og drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt

Elektrostatisk sikret Micro skruetrækker. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigt drejzonen nedenfor drejekappen kan man snurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende skiften tag bortfalder. Kraftzone med integrede bløde zoner sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionzone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse. Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

**Web link**
https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
 05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD værktøj



Modstandskravene til ESD skrueværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirkomheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi




Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^{>9</sup>}$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Kraftform Micro greb




Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Kraftzonen




Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingens giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Hurtigt drejzonen




Hurtigt drejzonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Take it easy værktøjsfinder



Skrueværktøjer med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Wera Black Point spidsen



Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

Web link






https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Further versions in this product family:

					
		mm	mm	mm	inch
05030118001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"
05030117001^{1),2)}	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
05030110001 ^{1),2)}	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"
05030119001 ³⁾	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"
05030111001 ³⁾	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"
05030112001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

1) Optimeret til asiatiske PH skruer

2) Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

3) Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de