



EAN:	4013288034427	Størrelse:	25x7x7 mm
Code nr.:	05056064001	Vægt:	5 g
Artikel nr.:	800/1 BTZ	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Til skruer med lige kær
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelige reduktion af risikoen for brud, væsentlig forlængelse af levetiden
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Torsionszone, til hvilken der ledes kinetisk energi ved topbelastninger. Med blødere BiTorsionzone til undgåelse af vridning af bit-spidsen ved store belastninger. Derved signifikant forlængelse af produktlevetiden. Hård og slidstærk til universelt brug. 1/4" sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_1_btz.html

Wera - 800/1 BTZ
05056064001 - 4013288034427

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits til skruer med lige kærnv

BiTorsion-bits




De ved maskinel skrining forekommende topbelastninger sørger tit for tidlig slitage af bittens og ødelæggelse af skruen. Minimeres disse topbelastninger, bliver skriningen mere produktiv og sikker. Wera BiTorsion-systemet forebygger for tidlig slitage. Værktøjets levetid forlænges og produktiviteten ved maskinel skrining forøges signifikant.

BiTorsion-systemets virkemåde




BiTorsion-systemets virkemåde baserer på kombinationen af to støddabsorberende fjeder-elementer. Både bits og holdere har en fjedrende torsionszone, som afleder kinetisk energi fra spidsen ved topbelastninger.

BiTorsion fase 1



Den i BiTorsion-holderen integrerede torsionsfjeder sørger for affjedring af mindre topbelastninger (fase 1). En overbelastning af denne fjeder forhindres effektivt af en støttemekanisme.

BiTorsion fase 2




Større topbelastninger minimeres via bit-skaftets torsionsvirkning (fase 2).

Kompatibel



BiTorsion-holderen og BiTorsion-bittens kan naturligvis også anvendes uafhængigt af hinanden.

Holdbarheds-tider over gennemsnittet




Ved brug af BiTorsion-holderen forøges levetiden af konventionelle bits, BiTorsion-bittens fungerer også med en normal holder.

BiTorsion forhindrer for tidlig slitage



Torsionszonernes på bit og holder optimalt afstemte karakteristisk muliggør trinvis eftergiven ved belastning. To-trins-systemet forhindrer for tidlig slitage. Derudover er et langt værktøjsliv også garanteret via den til den pågældende anvendelse tilpassede hårdhed.

Bits med Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemarkerung efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_1_btz.html

Wera - 800/1 BTZ
 05056064001 - 4013288034427

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Bits til skruer med lige kærø

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 inch
05056064001	0,8	5,5	25	1"
05056066001	1,0	5,5	25	1"
05056068001	1,2	6,5	25	1"

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_1_btz.html

Wera - 800/1 BTZ

05056064001 - 4013288034427

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de