



EAN:	4013288182418	Størrelse:	25x7x7 mm
Code nr.:	05056680001	Vægt:	3 g
Artikel nr.:	840/1 BTZ Hex-Plus	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Til skruer med indvendig sekskant
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelige reduktion af risikoen for brud, væsentlig forlængelse af levetiden
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning


BiTorsion bits til sekskants-skruer med elastisk Torsionszone, hvor kinetisk energi ledes hen ved topbelastninger. Med blødere BiTorsionszone til undgåelse af vridning af bit-spidsen ved stor belastning. Derved signifikant forlængelse af produktlevetiden. Ekstrahård udførelse. 1/4" sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

**Web link**

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_btz_hex-plus.html

Wera - 840/1 BTZ Hex-Plus
05056680001 - 4013288182418


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-bits

De ved maskinel skruining forekommende topbelastninger sørger tit for tidlig slitage af bittens og ødelæggelse af skruen. Minimeres disse topbelastninger, bliver skruiningen mere produktiv og sikker. Wera BiTorsion-systemet forebygger for tidlig slitage. Værktøjets levetid forlænges og produktiviteten ved maskinel skruining forøges signifikant.

BiTorsion-systemets virkemåde


BiTorsion-systemets virkemåde baserer på kombinationen af to stødabsorberende fjeder-elementer. Både bits og holdere har en fjedrende torsionszone, som afleder kinetisk energi fra spidsen ved topbelastninger.

BiTorsion fase 1

Den i BiTorsion-holderen integrerede torsionsfjeder sørger for affjedring af mindre topbelastninger (fase 1). En overbelastning af denne fjeder forhindres effektivt af en støttemekanisme.

BiTorsion fase 2


Større topbelastninger minimeres via bit-skafets torsionsvirkning (fase 2).

Holdbarheds-tider over gennemsnittet

Ved brug af BiTorsion-holderen forøges levetiden af konventionelle bits. BiTorsion-bittens fungerer også med en normal holder.

Kompatibel

BiTorsion-holderen og BiTorsion-bittens kan naturligvis også anvendes uafhængigt af hinanden.

Bits med Take it easy værktøjsfinder

Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_btz_hex-plus.html

Wera - 840/1 BTZ Hex-Plus
05056680001 - 4013288182418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 inch
05056680001	25	1,5	1"
05056681001	25	2,0	1"
05056682001	25	2,5	1"
05056683001	25	3,0	1"
05056684001	25	4,0	1"
05056685001	25	5,0	1"
05056686001	25	5,5	1"
05056687001	25	6,0	1"

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_btz_hex-plus.html

Wera - 840/1 BTZ Hex-Plus
 05056680001 - 4013288182418

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de